



BIOBLOC35

MANTENIMIENTO DE
ESTANQUES ACEITOSOS

BIOBLOC 35 ADEMÁS CONTIENE PENETRANTES Y SURFACTANTES ESPECIALES LOS CUALES SUETTAN Y LICUAN LOS DEPÓSITOS ESPESOS DE GRASA, Y POR LO MISMO AYUDAN EN SU BIODEGRADACIÓN

EL TRATAMIENTO CON BIOBLOC 35 PUEDE:

- Mantener limpias las plataformas flotantes
- Disminuir los problemas resultantes de la acumulación de grasas.
- Prevenir las obstrucciones de emergencia;
- Elimina flujos excesivamente rápidos y fuertes en la línea;
- Disminuye los costos por eliminación de grasa;
- Disminuye los malos olores

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Agregue BIOBLOC directamente a la estación de carga.

Cuando aplique el BIOBLOC en el estanque de bencina, NO aplique BIOBLOC directamente al flujo de residuos que ingresan. La turbulencia y el "efecto de lavado" reducirán enormemente la vida útil de este producto. Idealmente, el BIOBLOC debiera aplicarse sobre un área menos turbulenta del estanque, pero nunca en una zona muerta o neutra.

El BIOBLOC debiera ser suspendido dentro del estanque cosa que siempre esté sumergido en agua, incluso cuando el agua esté en su nivel más bajo. Esto asegurará un máximo de tiempo de contacto con los microorganismos dando un resultado óptimo.

Si existiera una placa de grasa durante la aplicación de BIOBLOC, se recomienda aumentar el flujo de alto nivel para que la bacteria pueda atacar la placa de grasa desde arriba, desde abajo y desde los costados.

Los resultados debieran comenzar a aparecer de 4 a 8 semanas desde el momento de la aplicación. Si hubiera placas de grasa al momento de la aplicación, se necesitará un período más largo para poder ver resultados concretos.

Capacidad del Pozo	Mantención
1,000 galones	2 lb. por mes
5,000 galones	5 lb. por mes
10,000 galones	5 - 10 lb. por mes
20,000 galones	10 lb. por mes

La Tasa de Dosificación variará con los promedios de flujo, los tiempos de retención y la acumulación de petróleo. Esta tasa es para estanques y pozos industriales típicos.

Para mayor información sobre las aplicaciones, póngase en contacto con su representante técnico de BIONETIX.

ESPECIFICACIONES

Descripción	Bloques sólidos rosados
Embalaje	bloques de 2 lbs. acoplados a una bolsa de aplicación, 4 por caja. Bloques de 5 lbs. acoplados a una bolsa de aplicación, 2 por caja
Contenido de Nutrientes	Nutrientes y estimulantes biológicos
Cuenta placa	3 billones por gramo
Almacenaje y Manipulación	¡NO CONGELAR! Guarde en un lugar fresco y seco. No inhale el polvo. Evite el contacto excesivo con la piel. Ver Ficha de datos de seguridad

La información presentada con esta Ficha de producto es considerada confiable. Esta información es suministrada a título representativo únicamente y no hay ninguna garantía, expresa o implícita, respecto a su desempeño. Teniendo en cuenta que ni el distribuidor ni el fabricante tienen control alguno sobre el manejo, almacenamiento, uso y condiciones de aplicación, ellos no asumen ninguna responsabilidad por reclamaciones, obligaciones, daños, costos o gastos de cualquier clase que surjan de o se relacionen con el manejo, almacenamiento o uso del producto descrito.